



BATERIAS
ENERGIA TOTAL

CATÁLOGO DE BATERÍAS





CARGA PULSANTE CON SISTEMA DFS

Optimiza la aceptación de carga y mejora el desempeño eléctrico para un arranque más rápido y eficiente.

ADITIVO TITANIO

Mejora la entrega de energía, optimiza la carga y prolonga la vida útil de la batería.

REJILLAS DE ÚLTIMA TECNOLOGÍA

Mayor resistencia a la corrosión, excelente conductividad eléctrica y máxima durabilidad en condiciones extremas.

HOT MELT EPÓXICO

Sistema de fijación interna de alta resistencia que reduce el impacto de las vibraciones.

COMPROMISO CON EL MEDIO AMBIENTE

Fabricación responsable con certificación ISO 14001:2015 y programa de gestión posconsumo.



Referencia	Polaridad	CR (Min.)	C.C.A (-18°C)	A (0°C)	A (22°C)	L	A	A	Hold-down
31H 1225 T/P	(+ -)	192	925	1129	1255	331	166	166	NO
42-66-546	(+ -)(- +)	81	546	642	712	306	171	171	SI
N50Z-470	(+ -)(- +)	77	470	513	570	259	171	171	SI
N70Z-680	(+ -)(- +)	137	680	834	927	306	171	171	SI
NX120-7-836	(+ -)(- +)	173	836	1026	1139	306	171	171	SI
N-200-1142	(+ -)	297	1142	1694	1882	493	260	260	NO
N150-856	(+ -)	218	856	1270	1411	510	214	214	NO
65-900(680)	(+ -)	137	680	917	1019	287	189	189	SI
NS40ZL-370	(+ -)	60	370	434	482	493	260	260	NO
NS60Z-462	(+ -)(- +)	79	462	543	603	235	122	122	NO
N100Z-805	(+ -)	166	805	988	1098	390	173	173	NO
4DLT-872	(+ -)	189	872	1108	1234	510	214	214	NO
36-397(99)	(+ -)(- +)	65	397	467	648	510	214	214	SI
4DLT-875	(+ -)	189	872	1108	1234	510	214	214	NO



Referencia	Polaridad	CR (Min.)	C.C.A (-18°C)	A (0°C)	A (22°C)	L	A	A	Hold-down
NS60-462	(+ -)(- +)	79	462	543	603	235	122	228	NO
48 LM-596	4 BORNES	268	596	700	778	268	173	188	SI
34-646	(+ -)(- +)	259	646	758	842	259	170	203	SI



Willard
EFB

Referencia	Polaridad	CR (Min.)	C.C.A (-18°C)	A (0°C)	A (22°C)	L	A	A	Hold-down
47-60-EFB-640	(+ -)	90	640	700	778	237	173	188	SI
27-80 EFB 850	(+ -)(- +)	150	850	1080	1199	306	171	226	SI
35-65 EFB 658	(+ -)	101	658	642	713	230	176	218	SI
24-75 EFB 740	(+ -)(- +)	117	740	880	855	259	171	233	SI
48-70 EFB 740	(+ -)	132	740	844	927	268	173	188	SI
NS60-EFB/ PD-PG	(+ -)(- +)	80	530	-	-	230	120	226	NO
31H-EFB	(+ -)(- +)	220	1030	-	-	330	173	239	NO



Referencia	Polaridad	CR (Min.)	C.C.A (-18°C)	A (0°C)	A (22°C)	L	A	A	Hold- down
G-35-418	(+ -)	77	418	513	570	230	176	218	SI
56-610	(+ -)	86	497	583	648	268	173	188	SI
42-66-400	(+ -)(- +)	55	400	467	518	306	171	226	SI
N50ZL-366	(+ -)(- +)	66	366	499	499	259	171	223	SI
N70Z-523	(+ -)(- +)	101	523	642	713	306	171	226	SI

Extrema
TAXI TITANIO



Referencia	Polaridad	CR (Min.)	C.C.A (-18°C)	A (0°C)	A (22°C)	L	A	A	Hold- down
G-35-523	(+ -)	101	523	642	613	230	176	218	SI
42-700	(+ -)	72	497	583	648	259	171	223	SI
NS40ZL	(+ -)(- +)	60	370	434	482	196	124	224	SI




Referencia	Voltaje	CR (75A)	C.R (25A)	C20 (AH)	L	A	A
GC2-190	-	90	360	182	260	174	278
L16H-AC	6	245	935	435	296	176	425
T-875	8	-	295	170	261	180	283
T-1275	8	70	280	150	329	181	283


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



**TERMINAL
TORNILLO**



**TERMINAL
ESTÁNDAR**



**TERMINAL
DELGADO**



BATERIAS

ENERGIA TOTAL



MÁXIMO
RENDIMIENTO



MAYOR
DURABILIDAD



RESPALDO Y
CONFIANZA

@etbaterías
+506 2283 8384